

ОСТOCLEAN - Концентрат(очищувач)

ТУ У 23.6-37738907-001:2020



- концентрований розчин
- добре змиває свіжі і застарілі забруднення від епоксидної смоли та сумішей на її основі
- вимиває поверхні від застарілих забруднень, плям та жиру.
- має лужне середовище (рН-10-11)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Рідкий очищувач призначений для видалення як свіжих, так і застарілих залишків і розводів від епоксидних матеріалів. Підходить для видалення слідів жиру, масел та інших стійких видів забруднень.

Може застосовуватися на будь-яких типів керамічних покриттів, в тому числі керамограніта, мозаїки, скломозаїки, всіх видів натурального і штучного каменю.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Видалення свіжих залишків епоксидного заповнювача швів:

Перед використанням добре збовтати. Очищувач використовувати не раніше ніж за 20 хвилин і не пізніше 2х годин з моменту заповнення швів епоксидною масою. Для очищення від свіжих залишків заповнювача, очищувач розводять в співвідношенні від 1:1 до 1:10 з водою. Концентрація розчину підбирається в залежності від складності забруднення та проміжку часу після затирання швів. Нанести очищувач за допомогою губки. Очищення поверхні проводити плавними рухами, сильно не натискаючи на губку, щоб уникнути пошкодження швів. Не допускати взаємодії свіжозатертих швів з очищувачем більше 2-3 хвилин.

Після видалення забруднень, добре промити поверхню чистою водою. Якщо забруднення частково залишилися, то цикл робіт рекомендується повторити.

Видалення затверділих залишків епоксидного заповнювача швів :

Нанести очищувач в нерозбавленому вигляді на всю площу з забрудненнями. Зачекати 30 - 40 хвилин, після чого зчистити залишки суміші жорсткою губкою або шпателем. Після видалення забруднень, добре промити поверхню чистою водою. Якщо забруднення частково залишилися, то цикл робіт рекомендується повторити.

УВАГА!

Рекомендується завжди проводити тест на невеликій ділянці поверхні, щоб перевірити стійкість матеріалу і визначити оптимальний час дії перед очищенням. Не наносити на поверхні з високим ступенем поглинання, поверхні покриті захисними лаками, на дерев'яні поверхні і поверхні з метакрилата. Розчин має лужне середовище (рН-10-11).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Зберігати в недоступному для дітей і тварин місті. Працювати з очисником в засобах індивідуального захисту. При потраплянні засобу на шкіру чи в очі промити великою кількістю води. При необхідності звернутись до лікаря

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Температура застосування від + 9°C до + 30°C.

Термін зберігання 24 місяці в оригінальній упаковці.

Температура зберігання від +5°C до + 35°C.

pH розчину - 10-11

Виробник:

ТОВ Д-КОР

Київ, вул.Костянтинівська 75-Б

тел.+38 (044) 363-77-07

www.d-core.ua

www.octopus.ua

